

中国石油和化学工业联合会文件

中石化联质发(2014)57号

关于做好2014年中国石油和化学工业 知名品牌产品申报工作的通知

各有关单位:

根据《中国石油和化学工业知名品牌产品管理办法》规定,在征求相关单位意见的基础上,我会制定了《2014年中国石油和化学工业知名品牌产品评价目录、申报条件和实物质量指标》(见附件),现予以公布。

为了做好2014年中国石油和化学工业知名品牌产品的申报工作,现将有关事项通知如下:

一、申报范围及门槛条件

2014年中国石油和化学工业知名品牌产品的申报范围为附件所公布的33类产品,申报产品应符合附件规定的申报条件和实物质量指标要求。

二、申报日期及方式

1、企业申报日期:2014年3月25日-2014年6月10日。

2、企业申报采用网上申报与书面申报相结合方式,书面申报材料应与网上申报材料一致。

3、中国石油和化学工业知名品牌产品申报与评审系统(网址:cpcifb.cpcif.org.cn)将于2014年3月25日正式开通,2014年6月11日关闭,逾期不予受理。

4、请登录上述网址下载网上申报说明。

三、申报流程及要求

1、申报企业登录中国石油和化学工业知名品牌产品申报与评

审系统网址进行网上申报。

2、网上申报成功后，企业打印申请书（含证实性材料各两份）并加盖企业公章后寄达相关专业协会、地方行业协会或大型集团公司等推荐单位。

3、推荐单位对企业申请材料进行审核、填写推荐意见并加盖公章后，于2014年6月16日前报送知名品牌产品评审委员会秘书处。

四、其它事项

1、请相关专业协会、地方行业协会和大型集团公司组织并指导企业进行申报，共同做好2014年中国石油和化学工业知名品牌产品的推进工作。

2、联系方式：

联系部门：中国石油和化学工业联合会质量安全环保部（知名品牌产品评审委员会秘书处）

邮寄地址：北京市朝阳区安慧里四区16楼518室（100723）

联系人：孙琳、丁士育、任凤丽、李艳君、潘蕊

联系电话：010-84885339、84885418、84885009（F）

邮 箱：hgscb5009@126.com

附件：《2014年中国石油和化学工业知名品牌产品评价目录、申报条件和实物质量指标》



主题词：石油和化工 知名品牌 申报 通知

附件:

2014 年中国石油和化学工业知名品牌产品评价目录、 申报条件和实物质量指标

序号	产品名称	申报条件	实物质量指标值
1	石油钻机	1、近三年申报产品销售额年均达到 15 亿元及以上； 2、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	1、名义钻深范围，m：1000—12000 2、最大钩载，kN：600—9000 3、绞车额定功率，kW：200—4400 4、钻井泵单台功率，HP：800—3000 5、其它指标符合 GB/T 23505-2009《石油钻机和修井机》、SY/T 6724-2008《石油钻机和修井机基本配置》要求。
2	螺旋缝埋弧焊钢管	1、近三年申报产品销售额均达到 25 亿元/年及以上； 2、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	1、管端直径公差：±1.6mm（钢管外径：610<D≤1430） 2、管体直径公差：±0.5%D，最大为±4mm。（钢管外径：610<D≤1430） 3、管端椭圆度：Dmax-Dmin≤4mm（钢管外径：610<D≤1430） 4、壁厚公差：+10%，-5%（壁厚：10<T<20） 5、直度≤0.2%L 6、其它指标符合 GB/T9711-2011《石油天然气工业管线输送系统用钢管》要求。
3	石油用钢丝绳	1、近三年申报产品销售额年均达到 3 亿元及以上； 2、近三年申报产品销售量年均达到 3 万吨及以上； 3、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	符合 API 9A《钢丝绳规范》的要求。
4	工业用丙烯腈	1、近三年申报产品销售额年均达到 20 亿元及以上； 2、近三年申报产品产量年均达到 20 万吨及以上； 3、生产废水中总氰含量小于 5mg/L； 4、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	符合 GB/T 7717.1-2008《工业用丙烯腈 第 1 部分 规格》中优等品要求。
5	聚丙烯管材专用料	1、近三年申报产品销售额年均达到 10 亿元及以上； 2、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	1、熔体质量流动速率（温度：230℃、负荷：2.16kg），g/10min：0.20-0.30 2、弯曲模量，MPa >650 3、简支梁冲击强度(23℃),kJ/m ² ≥ 40 4、拉伸屈服应力，MPa >21 5、通过 GB/T 18742.2-2002《冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分 管材》中 8760 小时的静液压状态下的热稳定性试验。 6、其它指标符合 GB/T 12670-2008《聚丙烯 (PP) 树脂》挤出类聚丙烯树脂 PP-R 的要求。

序号	产品名称	申报条件	实物质量指标值
6	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 树脂	1、近三年申报产品销售额年均达到 25 亿元及以上； 2、近三年申报产品产量年均达到 20 万吨以上； 3、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	符合 GB/T12672-2009《丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (ABS) 树脂》中 ABS, MN, 095-30-16-20 的技术要求。
7	双酚-A 型环氧树脂	1、2013 年申报产品销售额达到 10 亿元及以上； 2、2013 年申报产品产量达到 5 万吨及以上； 3、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	符合 GB/T 13657-2011《双酚-A 型环氧树脂》中优等品要求。
8	防老剂 6PPD	1、近三年申报产品销售额年均达到 2 亿元及以上； 2、近三年申报产品产量年均达到 1 万吨及以上； 3、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	符合 GB/T 21841-2008《防老剂 6PPD》中优等品要求。
9	烯肟菌胺	1、近三年申报产品销售额年均达到 2600 万元及以上； 2、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	1、烯肟菌胺质量分数/% ≥ 98.0 2、干燥减量/% ≤ 0.5 3、丙酮不溶物/% ≤ 0.5 4、pH 值：6.0-7.5
10	乙酰甲胺磷	1、近三年申报产品销售额年均达到 1 亿元及以上； 2、近三年申报产品产量年均达到 3000 吨及以上； 3、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	符合 GB29384-2012《乙酰甲胺磷原药》要求。
11	吡蚜酮	1、近三年申报产品销售量年均达到 600 吨及以上； 2、近三年申报产品销售额年均达到 6000 万元及以上； 3、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	1、吡蚜酮原药质量分数/% ≥ 97 2、干燥减量/% ≤ 1.5 3、pH 值 6.0-9.0
12	乙烯利	1、近三年申报产品销售额年均达到 8000 万元及以上； 2、近三年申报产品产量年均达到 2000 吨 (折百) 及以上； 3、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	1、乙烯利质量分数/% > 89.0 2、其他指标符合 GB24750-2009《乙烯利原药》要求。
13	硫酸钾 (农业用)	1、近三年申报产品销售额年均达到 6 亿元及以上； 2、近三年申报产品产量年均达到 20 万吨及以上； 3、企业通过质量管理体系认证。	1、氧化钾 (K ₂ O) 的质量分数/% $\geq 51.0\%$ 2、其他指标符合 GB20406—2006《农业用硫酸钾》、NY1110—2006《水溶肥料汞、砷、镉、铅、铬的限量指标及其含量测定》。
14	硫化剂 MOCA	1、近三年申报产品销售量年均达到 3000 吨及以上；	符合 HG/T 3711-2012《聚氨酯橡胶硫化剂 MOCA》的要求。

序号	产品名称	申报条件	实物质量指标值
		2、企业通过质量管理体系和环境管理体系认证。	
15	001×7 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂	1、近三年申报产品产量年均达到15万吨及以上； 2、近三年申报产品销售额年均达到2亿元及以上； 3、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	符合 GB 13659-1996《001×7 强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂》001×7 的要求。
16	汽车 V 带	1、近三年申报产品销售额年均达到1亿元及以上； 2、近三年申报产品产量年均达到650万条及以上； 3、企业通过质量管理或 ISO16949 管理体系、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	符合 GB12732-2008《汽车 V 带》或 GB13552-2008《汽车多楔带》要求。
17	工业帆布芯耐热输送带	1、近三年申报产品销售额年均达到1.5亿元及以上； 2、近三年申报产品产量年均达到300万平方米及以上； 3、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	符合 GB/T20021-2005《帆布芯耐热输送带》T4 耐热性能等级要求。
18	大容积钢质无缝气瓶长管拖车	1、近三年申报产品销售额年均达到13亿元及以上； 2、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	1、水压试验压力为公称工作压力的5/3倍 2、水容积为400L-3000L 3、钢瓶厚度和力学性能：抗拉强度≥720MPa，屈服强度≥485MPa 4、钢瓶材料中的S含量不大于0.01，P含量不大于0.02
19	丙烯酰胺	1、2013年申报产品产量达到1万吨及以上； 2、企业通过质量管理体系和环境管理体系认证。	符合 GB/T24769-2009《工业用丙烯酰胺》一等品要求。
20	硅酮密封胶	1、近三年申报产品销售额年均达到1.5亿元及以上； 2、企业通过质量管理体系认证。	符合 GB 16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》和 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》要求。
21	压敏胶标签	1、近三年申报产品产量年均达到5000万平方米及以上； 2、近三年申报产品销售额年均达到1.5亿元及以上； 3、企业通过质量管理体系认证。	符合 HG/T 2406-2002《压敏胶标签纸》要求。
22	密闭式炼胶机	1、近三年申报产品销售额年均达到2亿元及以上； 2、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	1、空运转所消耗的功率不得超过主电机额定功率的15% 2、密炼机凡与物料接触的表面，表面粗糙度 Ra 值不大于 3.2 μm 3、其它指标符合 GB/T9707-2010《密闭式炼胶机、炼塑机》、GB 25433-2010

序号	产品名称	申报条件	实物质量指标值
			《密闭式炼胶机炼塑机安全要求》。
23	子午线轮胎硫化机	1、2013 年申报产品销售额达到 2.5 亿元及以上； 2、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	1、活络模操纵缸的活塞杆中心(或上横梁相应孔中心)与中心机构中心的同轴度公差值 $\leq \phi 1.5\text{mm}$ 2、机械手抓胎器抓胎部位张开后的圆度 $\leq 1.0\text{mm}$ 3、机械手抓胎器中心与中心机构中心的同轴度 $\leq \phi 1.5\text{mm}$ 4、机械手抓胎器抓胎部位与下蒸汽室或下热板的平行度公差值 $\leq 2.0\text{mm}$ 5、其它指标符合 GB/T 13579-2008《轮胎定型硫化机》要求。
24	轮胎气门芯	1、近三年申报产品销售额年均达到 7000 万元及以上； 2、近三年申报产品产量年均达到 3 亿只及以上，出口量达到 1.5 亿只； 3、企业通过质量管理或 ISO16949 体系认证。	1、最大工作压力 1.5MPa 2、适用温度 100℃--40℃ 3、气门芯装在气门嘴内凹进不大于 0.90，外漏不大于 0.25 4、芯帽拉力大于 195N 5、其它指标符合 GB1796.6-2008《轮胎气门嘴第 6 部分：气门芯》要求。
25	卡扣式气门嘴	1、近三年申报产品销售额年均达到 1 亿元及以上； 2、近三年申报产品产量年均达到 1.5 亿只及以上，出口量达到 7500 万只； 3、企业通过质量管理或 ISO16949 体系认证。	1、嘴体橡胶硬度 65 \pm 5 2、装配性能拉入力 180N~450N 3、耐臭氧能力、耐屈挠能力试验后橡胶不应出现裂纹和龟裂 4.其他指标符合 GB 1796.3-2008《轮胎式气门嘴 第 3 部分：卡扣式气门嘴》的要求。
26	汽车涂料(复合涂层)	1、2013 年申报产品产量达到 3 万吨及以上； 2、2013 年申报产品销售额达到 8 亿元及以上； 3、企业通过质量管理和环境管理体系认证。	1、汽车涂料复合涂层除罩光清漆外，其余涂层应为水性体系或高固体或粉末体系 2、橘皮 水平面 LW<5;SW10-25;垂直面 LW<13;SW10-30,无雾影 3、光泽 >90 20°角 4、DOI >85 (浅色)>90 (深色) 5、硬度 >2H 6、附着力：十字划格 Gt0-1 (2mm 刀片间距) 并符合 GB 24409-2009《汽车涂料有害物质限量》要求。
27	六氟磷酸锂	1、近三年申报产品产量年均达到 500 吨及以上； 2、企业通过质量管理体系认证。	符合 HG/T 4066-2008《六氟磷酸锂和六氟磷酸锂电解液 第 1 部分：六氟磷酸锂》的要求。
28	白炭黑(沉淀水合二氧化硅)	1、近三年申报产品销售额年均达到 3 亿元及以上； 2、近三年申报产品产量年均达到 6 万吨及以上； 3、企业通过质量管理体系认证。	符合 HG/3061-2009《橡胶配合剂 沉淀水合二氧化硅》的要求。
29	二硫化碳	1、近三年申报产品销售额年均达到 5	符合 GB/T 1615-2008《工业二硫化碳》

序号	产品名称	申报条件	实物质量指标值
		亿元及以上； 2、近三年申报产品产量年均达到 10 万吨及以上； 3、企业通过质量管理体系认证。	优等品的要求。
30	缓释肥料	1、近三年申报产品销售额年均达到 1 亿元及以上； 2、近三年申报产品产量年均达到 10 万吨及以上； 3、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	1、初期养分释放率/%， ≤ 12 2、28 天累积养分释放率/%， ≤ 75 3、包装材料的半衰期 ≤ 3 个月 4、其他指标符合 GB/T 23348-2009《缓释肥料》高浓度的要求。
31	氯化铵（农业用）	1、近三年申报产品产量年均达到 60 万吨及以上； 2、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	符合 GB/T 2946-2008《氯化铵》优等品要求。
32	三氯甲烷	1、2013 年申报产品产量达到 6 万吨及以上； 2、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	符合 GB/T 4118-2008《工业用三氯甲烷》优等品的要求。
33	工业用丙烯酸	1、近三年申报产品销售额年均达到 2 亿元及以上； 2、企业通过质量管理、环境管理和职业健康安全管理体系认证。	符合 GB/T 17529.1-2008《工业用丙烯酸及酯 第 1 部分：工业用丙烯酸》丙烯酸型优等品的要求。